

LÁMPARAS REFLECTORAS HALÓGENAS PARA TENSIÓN DE LÍNEA (220V)

HALOPAR® 20

HALOPAR® 30

Luz intensa y brillante,
decorativa y ahorradora para
toda aplicación.

Las lámparas incandescentes
halógenas de alta tensión son
conectables directamente a la
red sin la necesidad de
transformadores adicionales.
Todas permiten una regulación
luminosa del 0 al 100%.



HAY LUZ. Y HAY OSRAM.

OSRAM

HALOPAR® 20 HALOPAR® 30



Estas lámparas son de construcción compacta con reflector incorporado y tapa de vidrio muy clara. Su funcionamiento es con tensión de línea libre de transformadores y no requieren una instalación especial. Duran más del doble que una lámpara incandescente reflectora standard.

HALOPAR® 20 y HALOPAR® 30 se presentan en dos ángulos de apertura Spot (10°) y Flood (30°) y pueden ser ubicadas fácilmente en portalámparas convencionales E27 y en

toda luminaria donde antes se utilizaban lámparas reflectoras. Por ejemplo, una HALOPAR® 20 consume sólo 50W y reemplazando una reflectora R63 de 60W entrega un 35% más de luz. Una HALOPAR® 30 de 75W entrega un 30% más luz que una lámpara reflectora PAR 38 que consume 80W. El reflector de las HALOPAR® puede ser, según la aplicación, de aluminio facetado que protege la luminaria enviando todo el calor en la dirección apuntada o de reflector facetado dicróico que reduce la carga térmica

irradiada en un 66%, ampliando el uso para iluminación de objetos altamente sensibles al calor.

APLICACIONES

Son ideales para iluminar vidrieras y objetos de arte ya que gracias al detalle de terminación del reflector, la lámpara luce tan bien como los objetos a iluminar. En toda instalación donde se deseaba resolver la iluminación con lámparas dicróicas DECOSTAR®, ahora se puede utilizar el mismo tipo de luz, ahorrándose el transformador y simplificándose la instalación.




DATOS TÉCNICOS

Tipo	HALOPAR 20 ALU	HALOPAR 20 CB
N° pedido	64832 SP/FL	64836 SP/FL
Voltaje	220/230V	220/230V
Potencia	50W	50W
Intensidad luminosa	3000/1000 cd	3200/1100 cd
Angulo de radiación	10°/30°	10°/30°
Diámetro	64,5	64,5
Longitud	91mm.	91mm.
Casquillo	E27	E27
Tipo	HALOPAR 30 ALU	HALOPAR 30 CB
N° pedido	64841 SP/FL	64845 SP/FL
Voltaje	220/230 V	220/230 V
Potencia	75W	75W
Intensidad luminosa	6900/2200 cd	7500/2400 cd
Angulo de radiación	10°/30°	10°/30°
Diámetro	97	97
Longitud	90,5 mm.	90,5 mm.
Casquillo	E27	E27


Temperatura de color 2800° K





Lámpara de reducida radiación UV



Doble vida



Reemplazo directo



OSRAM ARGENTINA S.A.C.I.

Ramos Mejía 2456
B1643ADN Beccar
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 4719-8000
Fax: 4737-0222
<http://www.osram.com.ar>

HAY LUZ. Y HAY OSRAM.

OSRAM